

Instrucțiuni pentru instalarea programului “Evidență biserici”:

1. Se instalează platforma java JDK (**Java Platform (JDK)**) de pe următorul link: <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html>

Se va selecta “Java SE Development Kit”, varianta “Windows x86 (32-bit)” sau “Windows x64 (64-bit)”, în funcție de configurația sistemului de operare Windows (dacă e pe 32 de biți, prima variantă, dacă e configurat pe 64 de biți, a doua variantă);

După descărcarea și instalarea platformei java JDK, se va instala un server mysql. Sunt mai multe programe care configurează un server mysql pe Windows, însă acest program funcționează doar cu o variantă veche de mysql (mysql-5.1.54 sau o variantă de de mysql-5.x). Eu am ales, însă, o variantă mai veche a programului “Easyphp”, adică Easyphp-5.3.5.0, dar orice variantă de Easyphp-5.x ar trebui să funcționeze. Aceste variante se pot descărca de pe internet dacă le căutați cu un motor de căutare.

După descărcarea și instalarea programului “Easyphp”, se va da un restart.

După restart se setează fișierul “Instalare.jar” pentru a se deschide cu executabilul java, astfel: Click dreapta pe fișierul “Instalare.jar” -> “Deschide programul cu “Open with” sau cu “Alege program implicit” si se selectează “Java(TM) Platform SE binary” se selectează acest program implicit, pentru deschiderea fișierelor cu extensia .jar, dacă nu a fost deja selectată această opțiune deja.

După deschiderea programului de instalare, se urmează pașii și se instalează programul

Se deschide serverul mysql adică Easyphp (acest program va fi totdeauna deschis atunci când se folosește fișierul executabil “Evidenta biserici.jar”)

Se deschide programul “Evidenta biserici.jar”, care poate fi copiat oriunde doriți. Va apărea o fereastră care va cere denumirea utilizatorului mysql și parola utilizatorului. Dacă nu le-ați setat deja, acestea vor avea implicit valorile: “Utilizator: root” iar la parola se va lăsa spațiu liber, deoarece prin simpla instalare a programului Easyphp, nu se va seta nici o parolă pentru utilizatorul mysql administrator “root”. De asemenea, se va mai deschide și consola sau terminalul de Windows, care va cere parola de mysql, pentru instalarea unui fișier de tip „sql”. Dacă nu este setată nicio parolă pentru utilizatorul „root” din mysql, se apasă tasta Enter. Dacă există parolă pentru mysql, se tastează acea parolă și se apasă tasta Enter.

Serverul mysql se setează prin phpmyadmin sau alte utilitare (doar pentru utilizatorii avansați, care înțeleg modul de operare al unui server mysql)